

DC-2300

Серия карточных принтеров



Отличительные черты:

- Печать с высоким разрешением 300x1200 точек на дюйм
- Компактная конструкция с малой занимаемой площадью
- Печать «в край»
- Высокая скорость печати - до 900 карт/час в монохроме и до 180 карт/час в цвете
- Удобство использования

DASCOM DC-2300 — это принтер для печати карт с прямой термопечатью, специально разработанный для установки в приемных. Благодаря компактному дизайну этот принтер не занимает много места на рабочем столе, но при этом обеспечивает быстрое и четкое получение результатов. Благодаря разрешению до 300 x 1200 точек на дюйм видны мелкие детали, а скорость печати до 180 карт/час в цвете позволяет выполнять даже объемные задания за короткое время.

Благодаря возможности печати «в край» DC-2300 является идеальным выбором для печати удостоверений личности сотрудников, членских или бонусных карт. Легко заменяемые риббоны и OLED дисплей на передней панели, информирующий о фактическом состоянии, упрощают ежедневную работу.

Технические характеристики

Метод печати	Технология прямой термопечати
Разрешение	до 300 x 1200 точек на дюйм
Возможности печати	Односторонняя, двухсторонняя (заводская сборка), в край
Скорость печати	Односторонняя: 180 карт/час (YMCKO) или 900 карт/час (Монохром К) Двухсторонняя: 135 карт/час
Интерфейсы	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Толщина карты	0,25 - 1,1 мм (10 - 50 мил)
Функции защиты	RFID-риббон, пользовательские водяные знаки (BMP)
Загрузка карт	Автоподатчик карт на 100 карт (толщина 0,76 мм) Ручная подача: одна карта
Вывод карт	75 карт (задняя сторона), 25 карт (передняя сторона)
Типы карт	PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 85,6 x 53,98 мм (размер ISO ID-1/CR-80)
Расходные материалы	Риббон YMCKO (500 изображений), риббон YMCKOO (400 изображений), Риббон YMCKOK (400 изображений), риббон ½YMC KO (600 изображений), Риббон К (1 600 изображений)
Комплект для очистки	Чистящая карта Чистящий ролик

Физические характеристики

Масса	6,2 кг
Размеры	Односторонняя: 199 x 352 x 209 мм Двухсторонняя: 199 x 400 x 220 мм
Напряжение питания	Автоматический широкий диапазон, 100 - 240 В переменного тока - 50/60 Гц
Условия эксплуатации	от +15 °С до +35 °С; влажность от 35% до 65%
Условия хранения	от -5 °С до +70 °С; влажность от 20% до 70%
Драйвер	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022



Разнообразие интерфейсов для идеальной интеграции в различные среды



Различные кассеты с риббонами для конкретных требований упрощают работу с ними