

Zenius

Принтер **Zenius** предназначен для односторонней печати и кодировки любого типа пластиковых карт. Zenius выполняет цветную и монохромную печать отдельных карт или целых тиражей, гарантируя оптимальный результат.

Простой в освоении и использовании Zenius является компактным и экономичным решением для выпуска персональных карт.



КОМПАКТНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ КАРТ

Zenius идеален для мгновенной печати односторонних карт:

- бейджи сотрудников
- карты контроля доступа
- клубные карты
- карты лояльности / подарочные карты
- проездные билеты

ЭКО-ДИЗАЙН



В рамках концепции эко-дизайна, направленной на уменьшение воздействия на окружающую среду, компания **Evolis**:

- ▶ там, где это возможно, использует в производстве своей продукции **переработанные материалы**
- ▶ разрабатывает компактные и легкие принтеры, что позволяет добиваться **снижения выбросов CO₂** при транспортировке и упаковке
- ▶ **снижает энергопотребление** своих принтеров благодаря очень экономичному режиму ожидания

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

Принтер Zenius обеспечивает **профессиональное качество печати** благодаря разрешению 300 dpi и печати «в край». Ваши фотографии, логотипы, штрихкоды и тексты четко наносятся на карты, создавая **позитивный имидж бренда** Вашей организации.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Zenius – это концентрация передовых функций на минимальном пространстве. Zenius занимает на столе место лишь чуть большее, чем лист формата A4. Кроме того, он обеспечивает очень низкий уровень шума - 46 децибел при работе - и, значит, **отлично подойдет к любому рабочему пространству**: офису, ресепшену или кассе.

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Zenius был разработан с целью упростить для вас каждый момент его использования! Вы вставляете карты вручную или автоматически и забираете их на лицевой стороне принтера. Набор ПО Evolis Premium Suite® позволяет **легко управлять принтером** со своего компьютера благодаря всплывающим уведомлениям.

Печатные ленты Evolis High Trust® **легко устанавливаются** и автоматически распознаются.

МОДИФИКАЦИИ

Zenius обеспечивает значительную гибкость в эксплуатации. Этот принтер адаптирован к различным вариантам применения и в своей версии «Expert» может легко **сочетать различные функции кодировки**: магнитная полоса, контактный или бесконтактный чип. Установка этих модулей занимает считанные минуты!

ПЕЧАТЬ ПО ЗАПРОСУ

Zenius разработан для оптимизации выпуска карт **одиночно или малыми тиражами**. Вы также можете печатать карты по требованию. Этот принтер может напечатать **цветную карту всего за 30 секунд** и до 150 цветных карт в час. Zenius удовлетворяет все потребности клиентов в картах, **снижая время ожидания**.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Надежность и эффективность принтера Zenius подтверждены многочисленными тестами качества и соответствия. Вы **инвестируете надолго**. Кроме того, **Evolis предлагает продление гарантии по запросу**, которое поможет Вам **чувствовать себя абсолютно спокойным**.

Zenius



- Устройство загрузки и приемный лоток на лицевой стороне принтера
- Панель управления со светодиодными индикаторами
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ легко доступна



- Автоматическое распознавание типа ленты для печати
- Легкость в работе



- USB-соединение
- Соединение Ethernet TCP/IP в версии «Expert»

- Конфигурирование на месте или на заводе посредством добавления отдельных модулей (версия «Expert»)
- Кодировщик магнитной полосы и станция кодирования смарт-карт могут комбинироваться (версия «Expert»)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модуль односторонней печати
- Печать «в край»
- Сублимационная печать цветная, термотрансферная печать монохромная
- Печатающая головка 300 dpi (11,8 точек/мм)
- 16 млн. цветов
- 16 Мб памяти (RAM)

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

- Цветная (YMCKO): 120 - 150 карт/час*
- Монохромная: 400 - 500 карт/час

ОПЦИОНАЛЬНО

- Доступные цвета: огненно-красный и серо-коричневый
- Версия «Expert»: Ethernet TCP/IP, модули кодировки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДИРОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

- Опции кодировки:
 - Кодировщик магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Контактная станция для смарт-карт ISO 7816-2
 - Кодировщик для карт с чипом – PC/SC, EMV 2000-1
 - Кодировщик для карт без чипа – ISO14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - Прочие специальные кодировщики на заказ
- USB-соединения: внутреннее или IP
- Комбинируемые между собой решения
- Монтаж производителем или на месте

ПОРТЫ / ВОЗМОЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP/IP 10BaseT, 100BaseT (светодиод трафика) в версии «Expert»

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Место для замка безопасности Kensington®
- Шифрование данных для магнитного кодирования

ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДЫ

- Светодиодный (LED) дисплей
- Графическое информирование о состоянии принтера*: пустое устройство загрузки карт; предупреждение о необходимости чистки; предупреждение о почти закончившейся/закончившейся ленте и т.п.

УПРАВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- Устройство автоматической или ручной загрузки карт
- Емкость устройства загрузки: 50 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Емкость приемного лотка: 20 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Толщина карт: от 0,25 до 0,76 мм (от 10 до 30 мил), настройка при помощи регулятора
- Типы карт:
 - Карты ПВХ
 - Композитные карты из ПВХ
 - Карты ПЭТ
 - Карты АБС*
 - Карты со специальным покрытием*
- Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Для оптимизации качества и продолжительности использования напечатанных карт, срока службы Вашей печатающей головки и общей эффективности принтера используйте ленты Evolis High Trust®.

- Емкость лент:
 - YMCKO: 200 отрисовок/лента
 - ½ YMCKO: 400 отрисовок/лента
 - KO: 600 отрисовок/лента
 - Лента монохромная черная: 2000 отрисовок/лента
 - Другие монохромные ленты: 1000 отрисовок/лента
 - Покрытые лаком, с голограммами: 400 отрисовок/лента
- Автоматическое распознавание и параметризация
- Лента вставлена в кассету для удобства работы
- Встроенное устройство экономии ленты для монохромной печати

ПО

- Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows®:
 - Драйвер печати
 - Evolis Print Center для управления, организации работы и ввода параметров принтера
 - Evolis Print Manager для графического информирования*
 - Служба поддержки в режиме 24/7
 - Совместим с Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Изготовлено с помощью приложения cardPresso XHS Lite для макетирования и редактирования пропусков:
 - Внутренняя база данных на 50 записей
 - Получение подписи (совместимость с электронными идентификаторами подписи Evolis Sig100 и Sig200)
 - Операционные системы:
 - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
 - Mac OS X (процессор Intel®)
- Поставляется с драйвером печати Mac OS X (от 10.5 и выше)
- Платформа Linux доступна по запросу

ЭКО-КОНЦЕПЦИЯ, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

- Продолжительный период ожидания и пониженное электропотребление
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- RoHS

ПИТАНИЕ

- Модуль питания: 100-240 Вольт переменного тока, 50-60 Гц, 1,8 А
- Принтер : 24 Вольт постоянного тока, 3 А

СРЕДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Мин./макс. температура использования: 15° / 30° C
- Влажность: 20% - 65% без конденсации
- Мин./макс. температура хранения: -5° / +70° C
- Влажность хранения: 20-70% без конденсации
- Вентиляция при работе: свободный поток воздуха

УРОВЕНЬ ШУМА

(ПРОТЕСТИРОВАНО СОГЛАСНО НОРМЕ ISO 7779)

Акустическое давление на рабочих местах обслуживающего персонала LpApm (режим цветной печати YMCKO)

- При работе: 46 дБ (А)
- В режиме ожидания: уровень фонового шума

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Принтер
- CD-ROM с драйвером печати и инструкциями пользователя
- Набор для обслуживания
- USB-кабель
- Блок и шнур электропитания

РАЗМЕРЫ И МАССА

- Размеры (В x Д x Ш): 195 x 205 x 315 мм
- Масса: 3,3 кг

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок - 2 года (принтер и печатная головка)*
- Продление гарантии – по запросу

1 В особых условиях

2 Зависит от вашей версии Windows®

3 Требуется версия профиля клиента .net 4.0

4 Гарантия действует при условии соблюдения определенных условий использования, а также при применении лент Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinco@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

KYOCERA Printhead

evolis
card printers